

TITAN PR 33



HERRAMIENTAS PARA ZUNCHO DE ACERO

TENSADOR NEUMÁTICO

SKU: H-PR33

Tipo de Zuncho: ZUNCHOS DE ACERO

Tipo de bulto: SUPERFICIE PLANA E IRREGULAR

Descripción

El tensador neumático para zunchos de acero PR33 impresiona por su manejo ergonómico y sin esfuerzo, tanto para enzunchados circulares como para paquetes planos, y con las ventajas típicas de la neumática: fácil mantenimiento y tecnología robusta. Su fuerza de tensión de hasta 8,000 N se utiliza en zunchos con anchos de 19 y 32 mm. En combinación con el sellador neumático SPZ, el trabajo de la PR33 es de alta resistencia.

Especificaciones Técnicas



Automatización :
NEUMÁTICA



Ancho Zuncho :
19 - 32 mm.



Tipo de Trabajo :
Standard y High-Strength



País de Origen :
ALEMANIA

Marca	TITAN
Tipo trabajo	Standard y High-Strength
Peso	4,35 kg.
Largo	320 mm.
Ancho	120 mm.
Alto	140 mm.
Sellado	sello muesca simple
Automatización	NEUMÁTICA
Ancho zuncho	19 - 32 mm.
Espesor zuncho	0,80 - 1,00 mm.
Fuerza de tension	8000 N
Sellado	sello muesca simple
Muesca	muesca simple
Presion aire max	max. 6,0 bar
Consumo aire	0,6 m ³ /min
Pais origen	ALEMANIA