



TITAN VS11-L

ACCESORIOS

COMBINACIÓN ELÉCTRICA

SKU: VS11-L

Tipo de Zuncho: ZUNCHOS DE ACERO

Tipo de bulto: SUPERFICIE PLANA E IRREGULAR

Descripción

El uso de sellos para unir es un método establecido y simplemente indispensable en muchas industrias. Sin embargo, el sello también podría ser un factor de costo evitable. El cabezal VS11-L trabaja sin sellos con triple muesca en zunchos de acero de hasta 19 mm de ancho en embalajes planos. El cabezal VS11-L es un cabezal robusto, confiable y fácil de mantener para una amplia gama de aplicaciones, con una fuerza de tensión de hasta 10,000 N y una alta resistencia en el sellado.

Especificaciones Técnicas



Automatización :
ELECTRICA



Ciclos por minuto :
2,0 - 2,2 mt./seg.



Ancho Zuncho :
12 - 16 - 19 mm.



Tipo de Trabajo :
High Strength



País de Origen :
ALEMANIA

| | |
|---------------------------|--|
| Marca | TITAN |
| Tipo trabajo | High Strength |
| Rendimiento | 2,0 - 2,2 mt./seg. |
| Peso | 120 kg. |
| Largo | 700 mm. |
| Ancho | 400 mm. |
| Alto | 600 mm. |
| Sellado | sin sello muesca triple |
| Automatización | ELECTRICA |
| Ancho zuncho | 12 - 16 - 19 mm. |
| Espesor zuncho | 0,5 - 0,6 mm. |
| Fuerza de tension | ajustable 1500 - 10000 N |
| Ciclos por minuto | 2,0 - 2,2 mt./seg. |
| Sellado | sin sello muesca triple |
| Muesca | muesca triple |
| Fuerza de sellado | aprox. 75-80% de la carga de rotura del zuncho |
| Presion aire max | máx. 6 bar |
| Consumo aire | 17 lt./ seg. |
| Conexion electrica | 400 V AC / 50 Hz |
| Pais origen | ALEMANIA |